



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na **Fiat**
Doblo Cargo – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO valník/podvozek (263) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo Combi (119_, 223_) 1.3 D Multijet, FIAT Strada Pick-up (178_) 1.3 D Multijet, FIAT PALIO (178BX) 1.3 JTD Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323_, 110_) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet, (+ 9)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - FIAT
DOBLO CARGO. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 27
- HEX nástavec č. H14
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý Šroubovák
- Trychtýř
- Vana na vypouštění oleje
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

AUTODOC doporučuje:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - FIAT DOBLO CARGO. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3

Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.




4 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Doblo Cargo. AUTODOC doporučuje:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.


5 Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 4 l.




6 Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



7 Odšroubujte výpusť. Použijte imbusový klíč č. H14. Použijte ráčnový klíč.




8 Vypusťte použitý olej.




Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Doblo Cargo. Tip od AUTODOC:

- Pozor! Olej může být horký.

9 Odšroubujte šrouby ochranného pouzdra krytu olejového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



10 Odstraňte ochranné pouzdro krytu olejového filtru.




11 Připravte nádobu pro starý olejový filtr.




12

Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Použijte nástavec č.27. Použijte ráčnový klíč.



13

Starý olejový filtr vložte do nádoby.



Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Doblo Cargo. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.

14

Překryjte kryt olejového filtru ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína a cizí předměty.

15

Odpojte olejový filtr od krytu filtru.




16 Odstraňte o-kroužek krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.



17 Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru.



18 Nainstalujte nový olejový filtr do montážního místa na krytu filtru.




Pozor!

- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.


19 Nainstalujte nový o-kroužek na montážní místo na krytu filtru.

20 Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.




21 Odstraňte ručník z mikrovlákná z krytu olejového filtru.


22 Našroubujte nový filtr na své místo.




23 Nainstalujte nový kryt olejového filtru a upevněte jej. Použijte nástavec č.27. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.



24 Nainstalujte ochranné pouzdro krytu olejového filtru.




- 25** Zašroubujte upevňovací prvky ochranného pouzdra krytu olejového filtru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Doblo Cargo. Tip:

- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.


- 26** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.



- 27** Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte imbusový klíč č. H14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 22 Nm.




- 28** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




29 Dejte auto na zem.

30 Odstraňte uzávěr olejového systému. Vložte trychtýř.




31 Nalijte olej do motoru přes plnicí hrdlo. Potřebné množství oleje: 3.2 l.



Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Doblo Cargo. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

32 Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.




Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

33

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.




34

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.



35

Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měřky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.




Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

36

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



37

Zavřete kapotu.



Výměna: motorového oleje a filtru - Fiat Doblo Cargo. Profesionálové doporučují:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FIAT

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FIAT DOBLO CARGO

OLEJOVÝ FILTR PRO FIAT: KOUPIŤ NYNÍ

**OLEJOVÝ FILTR PRO FIAT DOBLO CARGO: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.