



Jak vyměnit motorový  
olej a olejový filtr na  
**NISSAN SUNNY III (N14)** –  
návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
NISSAN SUNNY III (N14) 2.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - NISSAN  
SUNNY III (N14). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE  
POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Univerzální čisticí sprej
- Momentový klíč
- Nástavec č. 14
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 65-14F
- Račnový klíč
- Trychtýř
- Vana na vypouštění oleje
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: motorového oleje a filtru - NISSAN SUNNY III (N14). Tip:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - NISSAN SUNNY III (N14). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.



**4** Měrku hladiny oleje vytáhněte.



**5** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

Výměna: motorového oleje a filtru - NISSAN SUNNY III (N14). AUTODOC doporučuje:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.

**6** Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 4 l.




**7** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



**8** Odšroubujte výpustný uzávěr. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.



**9** Vypusťte použitý olej.




**AUTODOC doporučuje:**


- Pozor! Olej může být horký.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

**10** Vyčistěte olejový filtr. Použijte víceúčelový čisticí sprej.


**11** Odšroubujte olejový filtr. Použijte nástavec 65-14F. Použijte ráčnový klíč.



**12** Odstraňte olejový filtr.




**13** Vyčistěte místo uložení olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




**14** Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.



**15** Nainstalujte nový olejový filtr.




**16** Utáhněte olejový filtr. Nezapomeňte přitom dodržet doporučený točivý moment utažení. Použijte nástavec 65-14F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 18 Nm.







**17** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



**18** Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 28 Nm.




**19** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



**20** Auto dejte na zem.

**21** Odstraňte uzávěr olejového plnicího hrdla.





**22** Vložte trychtýř.



**23** Nový olej nalijte do motoru, a to v množství, které doporučuje výrobce auta.



Výměna: motorového oleje a filtru - NISSAN SUNNY III (N14). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

**24** Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky.



AUTODOC doporučuje:

- Pokud je to nutné, doplňte olej.
- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

**25** Nainstalujte uzávěr olejového plnicího hrdla.



**26** Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.



**27** Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

**Výměna: motorového oleje a filtru - NISSAN SUNNY III (N14). Profesionálové doporučují:**

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.

**28** Pomocí měřky hladiny oleje zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru, a dle potřeby doplňte olej.



**Pozor!**

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

**29** Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.

**30** Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

**31** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**32** Zavřete kapotu.

**Výměna: motorového oleje a filtru - NISSAN SUNNY III (N14). Tip od odborníků z AUTODOC:**

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.